

Giacca Con Chiusura Obliqua - Cartamodello #2682

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; spalline; 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e orlo della manica - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 1 pezzo
4. Davanti - 2 pezzi
5. Davanti inferiore - 2 pezzi

6. Colletto — 2 pezzi
7. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
9. Manica superiore - 2 pezzi
10. Manica inferiore - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 1 pezzo
4. Davanti - 2 pezzi
5. Davanti inferiore - 2 pezzi
6. Manica superiore - 2 pezzi
7. Manica inferiore - 2 pezzi

La fodera viene tagliata utilizzando i cartamodelli per il tessuto principale, tranne la larghezza della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture dei davanti centrali.

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti - 2 pezzi
2. Davanti inferiore - 2 pezzi
3. Colletto — 1 pezzo
4. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso il basso.
3. Cucire le pince sul davanti, tagliare via la parte interiore della pince lasciando 1 cm e stirare verso il centro. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso il basso.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali del capo, stirare aperti i margini di cucitura.
5. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità del collo e il bordo esterno del collo. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire il colletto nello scollo.
6. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro,

stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare le paramonture dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire delle paramonture frontali centrali, bordo dello scalfo (il colletto si trova tra la paramontura e il capo) e l'angolo inferiore del davanti. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare le pezzi al diritto, stirare.

7. Cucire la cucitura del gomito sulla manica, stirare aperti i margini di cucitura. Stirare l'orlo della manica. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica. Cucire spalline.

8. Cucire insieme i pezzi della fodera nello stesso modo in cui ha cucito i pezzi del tessuto principale, lasciando un'apertura nella cucitura del gomito sinistro della manica. Cucire la fodera alla paramontura e alle paramonture centrali del davanti. Rivoltare il capo sul diritto, raddrizzare le cuciture.

9. Marcare l'orlo, piegare all'interno e stirare. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.

10. Fare una cucitura decorativa lungo la parte superiore del bordo centrale del davanti secondo le marcatura. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro. Fare l'asola superiore e l'asola inferiore sul davanti sinistro, cucire i bottoni interni sul davanti destro.

DISEGNO TECNICO:

