

## Sweatshirt Mit Raglanärmeln Und Vordertasche - Schnittmuster #6141

Stoffempfehlungen: natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: Rippstrickstoff oder strickstoff mit hoher dehnbarkeit; Zierkordel; Kordelenden für die Kordel.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz

2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Tasche - 1 Stück
5. Kapuze - 1 Stück am Falz
6. Mittelkapuze - 1 Stück
7. Kapuzenbesatz - 1 Stück

Hauptstoff 1:

1. Saumbesatz - 1 Stück
2. Manschette - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Den Rand des nahtlosen Besatzes des Tascheneingriffs versäubern. Den Taschenbesatz nach innen falten und bügeln und absteppen. Die Taschenränder versäubern. Die Seiten- und Unterkanten unterschlagen und bügeln. Die Tasche rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, entlang der oberen Markierungslinie der Taschenplatzierung (der untere Rand der Tasche zeigt zum Halsausschnitt) und nähen. Wegfalten tasche nach unten. Absteppen tasche auf Vorderteil entlang der Seitenkanten und der Oberkanten der Ärmelleiste.
2. Ärmel an Rückenteil nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern. Nähen ärmel zu Vorderteil, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern.
3. Ärmelnaht und Seitennaht durchgehend nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Das Mittelteil an die Haubenteile nähen, Nahtzugaben auf Mittelteil bügeln und versäubern. Knopflöcher für die Kordel anbringen. Kapuze in den Ausschnitt nähen, versäubern und bügeln.
5. Die Innenkante des Kapuzenbesatzes versäubern. Den Besatz auf die Haube stecken rechts auf rechts und Außenkante nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden, bügeln. Den Besatz an der Kapuze absteppen, und so einen Tunnel machen.
6. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, dabei leicht dehnen. Versäubern und bügeln.
7. Den Saumbesatz zu einem Ring zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den Besatz der Länge nach links auf links falten und bügeln. Den Besatz an den Saum des Kleidungsstückes nähen, die Naht unter der linken Seitennaht platzieren und dabei leicht dehnen. Versäubern und bügeln.
8. Die Korde in die Kapuze einfädeln, Kordelenden befestigen.

**Technische Zeichnung:**

