

Sudadera Con Manga Raglán Y Bolsillo Delantero - Patrón de costura #6141

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad..

Usted también necesitará: tejido de punto acanalado o tejido de punto de alta elasticidad; cordón decorativo; tapones de extremo del cable para el cordón.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:



1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga — 2 piezas
4. Bolsillo - 1 pieza
5. Capucha - 1 pieza en pliegue
6. Capucha central - 1 pieza
7. Vista de capucha - 1 pieza

Tela principal 1:

1. Vista del dobladillo - 1 pieza
2. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Rematar el borde de la vista sin costuras de la abertura del bolsillo. Doblar por dentro la vista del bolsillo y planchar y respunpear. Rematar los bordes del bolsillo. Doblar por debajo de los bordes laterales e inferiores y planchar. Sujeta el bolsillo con alfileres hacia el delantero, con los lados derechos juntos, a lo largo de la línea de marca superior de la ubicación del bolsillo (el borde inferior del bolsillo está dirigido hacia el escote) y coser. Plegar bolsillo hacia abajo. Respunpear bolsillo al delantero a lo largo de los bordes laterales.
2. Coser la manga a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar. Coser manga a delantero, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar.
3. Coser la costura de la manga y la costura lateral continuamente, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Coser la pieza central a las piezas de la capucha, planchar los márgenes de costura en la parte central y rematar. Hacer ojales para el cordón. Coser la capucha en el escote, rematar y planchar.
5. Rematar el borde interior de la vista de la capucha. Sujeta con alfileres la vista a la capucha lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés, planchar. Respunpear la vista sobre la capucha, haciendo un tunel.
6. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el puño al borde inferior de la manga, estirándolo ligeramente. Rematar y planchar.
7. Coser la vista del dobladillo formando un anillo, planchar la costura aparte. Doblar la vista por la mitad a lo largo con los lados revés juntos y planchar. Coser la vista al dobladillo de la prenda, colocando la costura debajo de la costura lateral izquierdo y estirándolo ligeramente. Rematar y planchar.
8. Pase el cordón en la capucha, unir los extremos del cable.

Dibujo técnico:

