

Sudadera Con Cremallera - Patrón de costura #6142

Recomendaciones sobre la tela: Tejido De Lana, suave gruesas tejido de punto (tela de pie de página).

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cordón para capucha (la longitud aproximada del cordón se menciona en el patrón de costura de la capucha); cremallera (la longitud de la cremallera se menciona en la pieza del patrón de costura para el delantero); cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm; tapones de extremo del cable.

Márgenes de costura: Margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm. Margen de costura del borde exterior de la capucha 2 cm. Margen de costura para el dobladillo del delantero central - 0 cm. Margen de costura a lo largo de la abertura del bolsillo - 2 cm. Todas las demás costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se



cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Delantero - 2 piezas
2. Espalda - 1 pieza
3. Manga - 2 piezas
4. Bolsillo - 2 piezas
5. Capucha - 2 piezas
6. Vista frontal central - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela adhesiva a las áreas de los ojales de la capucha.
2. Rematar apertura de bolsillo. Doblar por dentro hacia adentro y pespuntear. Rematar los bordes superior, inferior y lateral de los bolsillos y doblarlos hacia el revés y planchar. Marque la posición del bolsillo en el delantero y pespuntear bolsillo.
3. Coser los bordes de los hombros de la sudadera. Planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
5. Coser la cremallera desde el borde superior hasta la marca de la cremallera.
6. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Juntar las capuchas con alfileres lados derechos juntos. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la capucha y ajustar los bordes. Coser la cinta al bias a las capuchas. Doblar la cinta al bias y cóselas sobre la capucha, cubriendo así la costura entre las piezas de la capucha. Hacer ojales. Rematar borde exterior de la capucha, doblar por dentro y pespuntear por el lado revés. Hacer ojales y enhebre el cable en el túnel.
7. Rematar el borde superior y el borde exterior de la vista delantera central.
8. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fija la capucha a la sudadera lados derechos juntos. Sujeta con alfileres la vista delantera central a la capucha, con los lados derechos juntos. Sujeta con alfileres una cinta al bias en el borde de la capucha trasera (la cinta al bias debe cubrir el delantero entre 1,5 y 2 cm.) y ajustar los bordes. Coser la cinta al bias a la capucha, a la sudadera y al delantero central. Doblar la cinta al bias y cóselas sobre la sudadera, cubriendo así la costura de la capucha.
9. Coser con un pespuntear el borde superior de la vista central delantera a lo largo del borde del hombro.
10. Coser las mangas en las sisas abiertas. Rematar la costura. Coser el borde lateral y el borde de la manga. Rematar la costura y planchar hacia atrás.

11. Rematar borde inferior de la prenda.
12. Doblar dentro del margen de costura a lo largo del dobladillo y pespuntear.
13. Rematar dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

