

Felpa Con Cerniera - Cartamodello #6142

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: Pile, morbido spesso tessuto a maglia (tessuto footer).

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; il cordoncino per il cappuccio (la lunghezza approssimativa del cordoncino è indicata sul cartamodello del cappuccio); cerniera (la lunghezza della cerniera è indicata sul cartamodello del davanti); nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm; tappi per estremità del cordone.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm. Margine di cucitura del bordo esterno del cappuccio 2 cm. Margine di cucitura per l'orlo della paramontura del davanti centrale - 0 cm. Margine di cucitura lungo l'apertura della tasca - 2 cm. Tutte le altre cuciture 1 cm.



Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Davanti - 2 pezzi
2. Dietro - 1 pezzo
3. Manica - 2 pezzi
4. Tasca - 2 pezzi
5. Cappuccio - 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle aree delle asole sul cappuccio.
2. Sorfilare ingresso nella tasca. Piegare verso l'interno all'interno e impunturare. Sorfilare i bordi superiore, inferiore e laterali delle tasche e ripiegarli verso il rovescio e stirare. Marcare la posizione della tasca sul davanti e impunturare tasca.
3. Cucire i bordi delle spalle della felpa. Stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire la cerniera dal bordo superiore fino alla marcatura per la cerniera.
6. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare i cappucci insieme lato diritto contro lato diritto. Appuntare lo sbieco sul bordo della cappuccio e aggiustare i bordi. Cucire il nastro sbieco ai cappucci. Piegare il nastro sbieco e impunturarlo sul cappuccio, coprendo così la cucitura tra le pezzi del cappuccio. Fare le asole. Sorfilare bordo esterno del cappuccio, piegare verso l'interno e impunturare sul rovescio. Fare le asole e infilare il cordoncino nel tunnel.
7. Sorfilare il bordo superiore e il bordo esterno della paramontura centrale del davanti.
8. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il cappuccio alla felpa lato diritto contro lato diritto. Appuntare la paramontura centrale del davanti alla cappuccio, dritto contro dritto. Appuntare uno sbieco sul bordo della cappuccio del dietro (il nastro sbieco deve sovrapporsi al davanti di 1,5-2 cm) e aggiustare i bordi. Cucire il nastro sbieco al cappuccio, alla felpa e alla paramontura centrale del davanti. Piegare il nastro sbieco e impunturarlo sulla felpa, coprendo così la cucitura del cappuccio.
9. Cucire con punto nascosto il bordo superiore del paramontura del davanti centrale lungo la cucitura della spalla.

10. Cucire le maniche negli scalfi aperti. Sorfilare la cucitura. Cucire il bordo laterale e il bordo della manica. Sorfilare la cucitura e stirare verso il dietro.
11. Sorfilare bordo inferiore del capo.
12. Piegare verso l'interno il margine di cucitura lungo l'orlo e impunturare.
13. Sorfilare orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

