

Sommerweste - Schnittmuster #2686

Stoffempfehlungen: dicke natürliche/gemischte Kleiderstoffe oder dünne Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

7. Besatz am hinteren Saum - 1 Stück
8. Besatz des Vordersaums - 2 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

Achtung! Die Futterteile werden anhand der Schnittmusterteile für den Hauptstoff zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite der mittleren Vorderbesätze und der Breite der Besätze.

Klebevlies:

1. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Besatz am hinteren Saum - 1 Stück
5. Besatz des Vordersaums - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Die Nahtzugaben des Rückenausschnitts und der Armlöcher ebenfalls mit Bügelvlies versehen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln.
3. Nähen Sie Prinzessnähte am Vorderteil (die Seitenteile an das Mittelteil nähen) vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden, den oberen Teil zur Mitte hin bügeln.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, die Naht auseinander bügeln.
5. Seitennähte der vorderen Mittelbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Seitennähte der Saumbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Saumbesätze von der Oberkante bis zur Kerbe an die vorderen Mittelbesätze nähen.
6. Stecken Sie die mittleren Vorderbesätze und die Besätze rechts auf rechts auf das Hauptkleidungsstück und nähen Sie fortlaufend die mittleren Vorderkanten, den Halsausschnitt und die Unterkante, wobei Sie gleichzeitig die Schlitzlöcher in den Prinzessnähten des Vorderteils fertigstellen. Nahtzugaben in den Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen mittelvorderbesätze und Besätze auf die rechte Seite, Nähte glätten, bügeln.
7. Nähte am Futter nähen, eine Öffnung hinterlassen in der linken Seitennaht. Das Futter an die Innenkanten

der mittleren Vorderbesätze und an die Besätze nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen. Das Futter durch die technische Öffnung in zwei Schritten an das Armloch nähen: zuerst das vordere armloch nähen, dann das hintere Armloch nähen. Nähen Sie die Öffnung zu.

8. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, knöpfe am linken vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

