

## Chaleco De Verano - Patrón de costura #2686

Recomendaciones sobre la tela: gruesas telas de vestir naturales/mixtas o telas finas para trajes.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza
7. Vista del dobladillo trasero - 1 pieza

## 8. Vista del dobladillo delantero – 2 piezas

Tela de forro:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas

Atención! Las piezas de forro se cortan utilizando las piezas del patrón de costura de la tela principal excepto el ancho de las vistas centrales del delantero y el ancho de las vistas.

La entretela adhesiva:

1. Delantero central - 2 piezas
2. Vista frontal central – 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Vista del dobladillo trasero – 1 pieza
5. Vista del dobladillo delantero – 2 piezas

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique también entretela adhesiva a los márgenes de costura del escote trasero y de las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte.
3. Coser costuras princesa en la pieza delantera (coser las piezas laterales a la pieza central) desde la sisa hasta la marca de la hendidura. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda, planchar la parte superior hacia el centro.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar la costura aparte.
5. Coser las costuras laterales de las vistas centrales del frente y las vistas del escote trasero, planchar la costura aparte. Coser las costuras laterales de las vistas del dobladillo, planchar la costura aparte. Coser las vistas del dobladillo a las vistas centrales del delantero desde el borde superior hasta la muesca.
6. Sujeta con alfileres las vistas centrales del delantero y las vistas a la prenda principal, con los lados derechos juntos, y cose continuamente los bordes centrales del delantero, el escote y el borde inferior, rematando las aberturas en las costuras princesa del delantero al mismo tiempo. Cortar los márgenes de costura en las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Voltear la prenda del derecho hacia afuera vistas delantero centrales y vistas hacia el lado derecho, enderezar costuras, planchar.
7. Coser las costuras en el forro, dejando una abertura en la costura del lado izquierdo. Coser el forro a los

bordes interiores de las vistas centrales del delantero y a las vistas. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera. Coser el forro a la sisa por la abertura técnica en dos pasos: primero coser la sisa delantera, luego coser la sisa trasera. Coser la abertura para cerrarla.

8. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo.

### Dibujo técnico:

