

Gilet Estivo - Cartamodello #2686

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: spessi tessuti da abito o sottili per tailleur naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

7. Paramontura dell'orlo dietro - 1 pezzo
8. Paramontura dell'orlo davanti - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi

Attenzione! I pezzi in fodera vengono tagliati utilizzando i cartamodelli da cucito per il tessuto principale, eccetto la larghezza delle paramonture del davanti centrale e la larghezza delle paramonture.

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Paramontura dell'orlo dietro - 1 pezzo
5. Paramontura dell'orlo davanti - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Anche applicare l'intreccio termoadesivo ai margini di cucitura dello scollo del dietro e degli scalfi.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura.
3. Cucire le cuciture a principessa sul davanti (cucire le parti laterali alla parte centrale) dallo scalfio fino alla marcatura dell'apertura. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, stirare la parte superiore verso il centro.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura.
5. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le cuciture laterali delle paramonture dell'orlo, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le paramonture dell'orlo del davanti alle paramonture centrali del davanti dal bordo superiore fino alla marca.
6. Appuntare le paramonture centrali del davanti e le paramonture al capo principale, dritto contro dritto, e cucire continuamente i bordi davanti centrali, lo scollo e il bordo inferiore, rifinendo nello stesso tempo le aperture nelle cuciture a principessa del davanti. Tagliare via i margini di cucitura negli angoli, intagliare le curve. Rivoltare paramonture del centro davanti e paramonture sul lato diritto, raddrizzare le cuciture, stirare.

7. Cucire le cuciture sulla fodera, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alle paramonture. Rivoltare il capo sul diritto. Cucire la fodera allo scalfo attraverso l'apertura tecnica in due passaggi: prima cucire lo scalfo del davanti, poi cucire lo scalfo dietro. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.

8. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

