

Gilet Lungo - Cartamodello #2690

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del dietro inferiore - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Dietro inferiore - 2 pezzi
6. Davanti inferiore - 2 pezzi

7. Colletto - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
9. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
10. Pattina - 4 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Dietro inferiore - 2 pezzi
6. Davanti inferiore - 2 pezzi

Attenzione! I davanti e i dietro in fodera vengono tagliati utilizzando i cartamodelli per il tessuto principale, con l'eccezione delle aree della paramontura del davanti centrale e della paramontura dello scollo dietro.

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale - 2 pezzi
2. Davanti inferiore - 2 pezzi
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Colletto - 1 pezzo
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
6. Pattina - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire le pinces sui dietro superiori e sui davanti superiori, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura.
3. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire le pinces sui davanti inferiori, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto.
4. Appuntare le pattine insieme, dritto contro dritto e cucire lungo il bordo inferiore e i bordi laterali. Cortare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, girare le pezzi al dritto, raddrizzare e stirare. Sorfilare il bordo superiore. Appuntare pattina sul davanti secondo le marcatura (il bordo inferiore della patta è rivolto verso il bordo della spalla) e cucire. Piegare pattina verso il basso e stirare.
5. Cucire i bordi delle spalle del capo, stirare aperti i margini di cucitura.

6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore e cucire gli angoli e il bordo esterno. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Tagliare via gli angoli, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
7. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura.
8. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo del davanti centrale e il risvolto. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto. Tagliare via gli angoli. Impunturare il margine di cucitura lungo il bordo davanti centrale: sulla paramontura del davanti centrale lungo la chiusura, e sul davanti lungo la parte che viene ripiegata via. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto, raddrizzare le cuciture.
9. Cucire il colletto inferiore nello scollo del capo, cucire il colletto superiore nello scollo della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti. Stirare aperti i margini di cucitura dei colletti e imbastire insieme vicino alla cucitura.
10. Cucire i bordi laterali del capo, piegando via la paramontura del davanti centrale vicino alla cucitura laterale sul davanti, stirare aperti i margini di cucitura.
11. Cucire le cuciture e le pinces sulla fodera, lasciando un'apertura tecnica nella cucitura laterale sinistra. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alle paramonture. Rivoltare il capo sul diritto. Cucire lo scalfo in due fasi: prima cucire lo scalfo del davanti, poi cucire lo scalfo dietro.
12. Marcare l'orlo, piegare all'interno e stirare sul dietro. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.
13. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare l'asola superiore sul davanti sinistro, cucire il bottone interno sul davanti destro.

DISEGNO TECNICO:

