

## Abito Con Maniche Plissettate - Cartamodello #2687

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 10 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura - 1.0 cm, margine di cucitura lungo l'orlo del capo - 3 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore - 2 pezzi
5. Manica superiore - 2 pezzi
6. Manica inferiore - 2 pezzi

7. Fodera della manica - 2 pezzi
8. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
9. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
10. Colletto - 2 pezzi
11. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Collo alto - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinze sui dietro superiori e inferiori. Stirare le parti interiori delle pinze della vita verso il centro. Cucire il dietro inferiore al dietro superiore. Sorfilare e stirare verso l'alto.
3. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare la cucitura e stirare verso sinistra.
4. Cucire le pinze sui davanti superiori. Stirare le parti interiori verso il centro. Fare e imbastire le pieghe sul davanti inferiore. Piegare le parti interiori lontano dal centro. Cucire il davanti inferiore al davanti superiore. Sorfilare e stirare verso l'alto.
5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti ai bordi delle spalle della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno.
6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato dritto contro lato dritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul dritto e stirare. Cucire il collo alto con il collo nello scollo.
7. Appuntare le paramonture dei davanti centrali sul capo lato dritto contro lato dritto e cucire i bordi centrali del davanti, lo scollo del davanti e lo scollo del dietro (il colletto si trova tra le pezzi). Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, piegare le paramonture dei davanti centrali e la paramontura dello scollo sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo le cuciture delle spalle e lungo la cucitura centrale del dietro. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio lungo il bordo centrale davanti lungo la linea marcata.
8. Realizzare le pieghe sulla manica inferiore, piegare le parti interiori verso l'alto. Cucire la cucitura della

manica. Cucire la cucitura sulla fodera. Appuntare la manica inferiore alla fodera lato diritto contro lato diritto e cucire bordo inferiore. Girare al diritto e stirare orlo della manica. Imbastire il bordo superiore della manica inferiore alla fodera. Cucire la cucitura sulla parte superiore della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Cucire la manica superiore alla manica inferiore. Sorfilare e stirare verso l'alto. Cucire la manica nello scalfio secondo le tacche, margine di cucitura stirare e sorfilare.

9. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.

10. Fare asole sul davanti destro e sul collo alto. Cucire i bottoni secondo le asole.

### **DISEGNO TECNICO:**

