

## Gilet Di Jeans - Cartamodello #2692

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: Tessuti jeans naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera; interfodere termoadesivo; 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Fianco - 2 pezzi
3. Davanti - 2 pezzi
4. Collo alto - 2 pezzi
5. Collo alto 2 - 2 pezzi
6. Risvolto - 4 pezzi

7. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
9. Pattina - 2 pezzi
10. Paramontura della tasca - 4 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Fianco - 2 pezzi
3. Davanti - 2 pezzi
4. Tasca - 4 pezzi

Attenzione! Il dietro, il fianco e il davanti in tessuto di fodera vengono tagliati utilizzando i cartamodelli da cucito per il tessuto principale, eccetto la larghezza della paramontura dello scollo dietro e della paramontura del davanti centrale.

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti - 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Collo alto - 1 pezzo
4. Collo alto 2 - 1 pezzo
5. Risvolto - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
7. Pattina - 2 pezzi
8. Paramontura della tasca - 4 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Applicare l'intreccio termoadesivo sulle aree dell'apertura sul dietro dal rovescio. Marcare la linea di cucitura centrale (linea di piegatura dello spacco) dal lato diritto. Stirare la parte sinistra del dietro lungo la linea di piega della spacco. Allineare le pezze lungo la cucitura centrale. Cucire la cucitura centrale del dietro e angolo dello spacchetto, interrompere la cucitura a una distanza dal bordo verticale dell'apertura di 1 cm. Intagliare l'angolo del margine di cucitura dello spacco sulla parte destra. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura centrale, stirare i margini di cucitura dell'apertura e fissarli sul diritto con una cucitura a macchina.
3. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro. Fare una doppia cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm e 0.7 cm.
4. Tagliare il davanti lungo la linea della tasca. Cucire la pinces, cortare la parte interna fino a 1 cm e stirare verso il centro. Fare una doppia cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm e 0.7 cm. Fissare l'entrata della tasca con una fettuccia termoadesiva o imbastire insieme. Cucire i davanti laterali al davanti centrale, stirare aperti i margini di cucitura.

5. Appuntare insieme le patte a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire i lati corti. Cortare i margini di cucitura negli angoli delle pattine, girare al diritto, fare una doppia cucitura decorativa a 0.1 cm e 0.7 cm dal bordo.
6. Marcare la posizione della tasca. Piegare a metà le paramonture delle tasche rovescio contro rovescio e stirare. Marcare la linea di cucitura sulla paramontura della tasca parallela alla linea di piegatura della paramontura. Marcare una linea aggiuntiva sulla patta della tasca per cucirla parallela al bordo superiore della patta, verificando la larghezza della patta per tutta la lunghezza. Marcare linee aggiuntive parallele all'apertura della tasca per cucire la patta della tasca e le paramonture della tasca. Cucire la fodera della tasca alla patta della tasca. Cucire paramonture a davanti. Terminare le cuciture alle linee guida segnate vicino alle tasche. Controllare la precisione della cucitura delle paramonture sul rovescio (le linee di cucitura devono essere parallele). Tagliare l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare le paramonture sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi, aggiustare le estremità delle paramonture in modo che le linee di piega stirate delle paramonture si incontrino. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare le estremità delle tasche. Inserire la patta nella tasca e cucirla alla paramontura superiore della tasca. Appuntare il forro inferiore della tasca sulla cucitura della paramontura inferiore e impunturare nella cucitura; rifilare e cucire il forro della tasca.
7. Cucire le cuciture delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura.
8. Cucire il collo alto al collo alto 2, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare insieme colli alti lato diritto contro lato diritto e cucire le estremità del collo alto fino all'inizio del collo alto 2. Tagliare via gli angoli, girare il collo alto al diritto.
9. Appuntare i risvolti, dritto contro dritto, mettere in mezzo collo alto e cucire l'angolo interno e il bordo esterno. Tagliare via gli angoli, intagliare le curve, girare al diritto, raddrizzare. Cucire il risvolto e i colli alti allo scollo.
10. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti, dritto contro dritto e cucire delle paramonture frontali centrali e scalfi (i risvolti e il collo alto si trovano tra le pezzi). Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio e stirare.
11. Cucire le cuciture sulla fodera, lasciando un'apertura per il rovesciamento nella cucitura laterale destra. Stirare i margini di cucitura. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura, stirare la cucitura. Rivoltare il capo sul diritto, raddrizzare le cuciture.
12. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo. Girare al diritto attraverso l'apertura. Cucire gli scalfi in due fasi: prima lo scalfi del dietro, poi lo scalfi del davanti. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.
13. Cucire una doppia linea di cucitura decorativa lungo i bordi del davanti centrale a 0.1 cm e 0.7 cm dal bordo.
14. Fare le asole sul davanti. Cucire il bottone principale e il bottone nascosto. Cucire decorative bottoni.

**DISEGNO TECNICO:**

