

## Blusa Corta Con Manga Ancha - Patrón de costura #2691

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cinta elástica, su ancho debe ser igual a 1 cm, 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.



### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Manga trasera - 2 piezas
3. Delantero - 1 pieza en pliegue
4. Manga delantera - 2 piezas
5. Vista del escote delantero - 1 pieza

## 6. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
3. Coser el borde superior de la manga. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga entre las marcas y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.
4. Coser las costuras laterales coser los bordes de las mangas al mismo tiempo. Rematar y planchar hacia atrás.
5. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y hilvanar juntos a lo largo de los bordes del escote. Cortar la espalda y la vista de la espalda. Coser el escote y la abertura trasera, disminuyendo gradualmente la distancia hasta el borde del margen de costura a cero y insertando el ojal del bucle. Cortar márgenes de costura y esquina, doblar la vista por el lado revés y planchar.
7. Doblar por dentro del margen de costura a lo largo del borde inferior de la manga a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y respuntear, haciendo un tunel y dejando una abertura. Pasa la cinta elástica por el túnel y coser los extremos juntos.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.
9. Coser un botón.

## **Dibujo técnico:**

