

Stoffempfehlung: leichte natur- oder synthetik
Stoffe

Zutaten: Vlieseline, Reißverschluß

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

Nahtzugabe: 1 cm für alle Nähte, 3 cm für den Saum

Zuschneiden:

1. Rückenteil - 2x
2. Mittleres Vorderteil - 1x
3. Seitliches Rückenteil - 2x
4. Seitliches Vorderteil - 2x
5. Rückwärtiger Besatz - 1x
6. Vorderer Besatz - 1x

Aus Vlieseline:

Besätze

Nähen:

1. Vorderen- und rückwärtigen Besatz mit Vlieseline verstärken und die unterkanten der Besätze versäubern.
2. Rückwärtige Mittelnaht bis zur Markierung schließen und die Nahtzugabe auseinander bügeln.
3. Den Reißverschluß verdeckt einsetzen.
4. Die seitlichen Rückenteile an das Rückenteil nähen und die Nähte bügeln.



5. Die seitlichen Vorderteile an das Vorderteil nähen und die Nähte bügeln.
6. Die Seitennähte schließen und die Nähte bügeln.
7. Die Schulternähte schließen und die Nähte nach hinten bügeln.
8. Schließe die Seitennähte der Besätze und bügele sie auseinander. Stecke die Schulternähte mit Stecknadeln zusammen.
9. Lege die Besätze, rechts auf rechts auf das Kleid und verstürze zuerst die Ärmellocher, dann die Halskante, hier erst 1,5 cm von der Schulternaht anfangen zu nähen, die Nähte gut vernähen. Die Nahtzugaben runterschneiden und die Stecknadeln entfernen.
10. Dann die Belege durch die entstandenen Wendelöcher von 1,5 cm nach innen Wenden. Alles gut bügeln und die Axelnähte nach innen legen und mit der Hand vernähen.
11. Die oberen Kanten absteppen.
12. Die Säume zuerst 1 cm und dann 3 cm nach innen bügeln und absteppen.

