

Impermeabile Con Carré - Cartamodello #2703

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per giacche naturali/misti adatti a giacche da esterno in colori contrastanti o simili.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera; apribile cerniera; il cordoncino decorativo; 2 di fermacordone; 2 cappette per cordino, 2 occhielli; il nastro elastico.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale 1:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Coulisse - 1 pezzo

Tessuto principale 2 :

1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Carré del davanti - 2 pezzi
3. Insetto della manica - 2 pezzi
4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi

Attenzione! I tagli in tessuto di fodera vengono tagliati utilizzando i cartamodelli per il tessuto principale, eccetto la larghezza delle carre e dell'inserimento della manica. E tranne la larghezza della paramontura del davanti centrale e della paramontura dello scollo del dietro.

ISTRUZIONI:

1. Cucire il carré del dietro al dietro. Stirare il margine di cucitura verso l'alto.
2. Cucire il carre del davanti al davanti. Stirare il margine di cucitura verso l'alto.
3. Cucire l'insetto della manica alla manica, incidendo il margine di cucitura all'angolo. Stirare il margine di cucitura verso l'insetto.
4. Cucire cuciture delle spalle e laterali. Stirare aperta la cucitura.
5. Installare occhielli sul davanti. Appuntare il tunnel sul davanti e sul dietro dal lato rovescio e cucire lungo le linee segnate.
6. Cucire la cucitura della manica. Stirare aperta la cucitura. Cucire le maniche negli scalfi, stirare la cucitura.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture centrali del davanti e paramonture. Stirare aperta la cucitura.
8. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro e cucire lungo il bordo centrale davanti, inserendo la cerniera, contemporaneamente cucendo scolfo. Margini Di Cucitura lungo lo scollo incidere, piegare la paramontura del davanti centrale verso il lato rovescio e stirare.
9. Cucire le cuciture sulla fodera, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra.
10. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura. Cucire la fodera al bordo inferiore

e al bordo inferiore della manica. Girare la giacca al diritto attraverso l'apertura. Stirare le cuciture. Infilare il cordoncino decorativo e montare i fermacordini e le punte del cordoncino. Fare una linea di cucitura al bordo inferiore della manica, formando un tunnel. Infilare il nastro elastico nel tunnel, aggiustare la lunghezza e cucire le estremità insieme. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.

11. Fare una cucitura di fissaggio lungo la cerniera a 1,5-2 cm dal bordo.

DISEGNO TECNICO:

