

Blusa Con Chiusura Obliqua - Cartamodello #2698

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 8 bottoni; 1 intern. bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura - 1.0 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Peplo del dietro - 1 pezzo
3. Davanti - 2 pezzi
4. Peplo del davanti - 2 pezzi
5. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
6. Polsino - 2 pezzi

- 7. Colletto - 2 pezzi
- 8. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

- 1. Colletto - 1 pezzo
- 2. Collo alto - 1 pezzo
- 3. Polsino - 2 pezzi
- 4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle pezze menzionate nelle istruzioni, e anche alla parementura centrale senza cuciture del petto del davanti.
2. Cucire le pinces sul dietro, tagliare via la parte inferiore della pinces lasciando 1 cm, stirare verso il centro e sorfilare. Cucire le pinces sul davanti, tagliare via la parte inferiore della pinces lasciando 1 cm, stirare verso il centro e sorfilare.
3. Cucire i bordi delle spalle, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Sorfilare il bordo esterno della paramontura centrale del davanti. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti lato destro contro lato destro e cucire il bordo del davanti centrale. Piegare la paramontura del davanti centrale sul lato rovescio, stirare.
5. Appuntare insieme i colli lato destro contro lato destro e cucire le estremità e caduta del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire, inserendo il collo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla cucitura marcata del collo alto in scallo. Cortare i margini di cucitura, girare il collo alto al diritto e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il margine di cucitura del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
6. Sorfilare separatamente i bordi laterali, sorfilando contemporaneamente i bordi delle maniche. Cucire i bordi laterali, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche, dal basso fino alla marca dell'apertura. Stirare aperta la cucitura.
7. Sorfilare i bordi verticali dei petti del davanti. Cucire le cuciture laterali dei petti, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare. Cucire la parte superiore alla parte inferiore, avvolgendo la cucitura con la paramontura del davanti centrale senza cucitura del petto. Stirare margini di cucitura verso l'alto, sorfilare. Girare la paramontura dei davanti centrale sul lato rovescio.
8. Piegare il polsino a metà per lungo, dritto contro dritto e cucire i lati corti polsini. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Cortare i margini di cucitura, girare il polsino

al dritto e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

10. Fare asole sul peplo destro del davanti, sul davanti sinistro e sui polsini. Cucire i bottoni di conseguenza. (Cucire i bottoni sul davanti destro dal rovescio). Fare l'asola superiore sul peplo del davanti sinistro, cucire un bottone interno sul peplo destro.

DISEGNO TECNICO:

