

Top Con Inserto Ricamato - Cartamodello #2700

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: cotone tessuti naturali/misti adatti a camicette; cotone ricamato; passamaneria in pizzo, la cui larghezza deve essere pari a 3.5(!) cm.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm. Altre cuciture - 1.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti laterale - 2 pezzi

Tessuto di cotone ricamato:

1. Davanti centrale - 1 pezzo con piega

Sagoma per nastro decorativo – 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Sorfilare i bordi delle cuciture a principessa sulla parte laterale del davanti e sulla parte centrale del davanti. Impuntare la trina sul davanti centrale, allineando il bordo lungo della trina con la cucitura a principessa marcata sul davanti centrale. Impuntare la trina sul davanti laterale, allineando l'altro bordo lungo della trina con la cucitura a principessa marcata sul davanti laterale.
2. Cucire la cucitura della spalla destra, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
3. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scallo dal lato diritto, lasciando le estremità libere, e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
4. Cucire la cucitura della spalla sinistra, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scallo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scallo dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

