

Camicetta Con Maniche Decorative - Cartamodello #2704

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Collo alto - 2 pezzi
4. Linguetta - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 2 pezzi
2. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Piegare le linguette a metà per lungo, rovescio contro rovescio, e stirare. Cucire le linguette sul lato diritto del davanti, fermandosi a 1 cm dal bordo inferiore. Incidere il margine di cucitura sul davanti negli angoli, fermandosi a 1 mm dalla linea di cucitura. Infilare le estremità delle linguette all'interno, posizionando la linguetta destra sopra la linguetta sinistra, e cucire, fissando il lato inferiore. Sorfilare i margini di cucitura.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
4. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto e cucire il bordo esterno. Intagliare i margini di cucitura, girare il collo alto al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso collo alto. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno del collo alto e impunturare nella cucitura del lato esterno.
5. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza del bordo superiore della manica + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco al bordo superiore della manica dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
6. Cucire la cucitura laterale contemporaneamente alla cucitura inferiore della manica, sorfilare e stirare.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
8. Cucire la manica posteriore alla manica anteriore con diversi punti al livello delle marcature ondulate.

DISEGNO TECNICO:

