

## Bluse Mit Mittelfalte - Schnittmuster #2707

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm, nahtzugabe am unteren ärmelrand - 1.5 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Mittlere Kante nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixierstichlinie nähen an 0.2 cm.
3. Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
4. Zusammenstecken Vorderteil der Länge nach halbiert rechte Seite raus und einen Stich entlang der mit Pfeilen markierten Linie nähen, der die Falte fixieren soll. Falten auf zwei Seiten in Form einer Kellerfalte anordnen und bügeln.
5. Nähen Schulternähte Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
6. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. In zwei Teile schneiden, länge der knopflöcher anpassen.
7. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken, Oberkante und kürzere Kanten nähen, dabei Knopflöcher aus Schrägband einsetzen. Ecken wegschneiden, stehkragen drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen, glätten und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
8. Nähen Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
9. Saum des Kleidungsstücks und Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Knöpfe annähen an stehkragen.

## **Technische Zeichnung:**

