

## Abito Con Maniche Corte - Cartamodello #2710

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** ben drappeggianti tessuti naturali/misti per abiti.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; margine di cucitura per l'orlo della manica - 1.5 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

**Attenzione!** La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi



3. Dietro laterale inferiore - 2 pezzi
4. Davanti laterale superiore - 2 pezzi
5. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi
6. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
7. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
8. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
9. Manica — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura, stirando l'apertura per la cerniera contemporaneamente. Cucire la cerniera.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro laterale inferiore e fare delle arricciature. Cucire il dietro laterale superiore al dietro laterale inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.
4. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti laterale inferiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti laterale superiore al davanti laterale inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare e stirare. Cucire la paramontura a mano alle cuciture delle spalle e al nastro della cerniera.
8. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

**DISEGNO TECNICO:**

