

Camicetta Con Colletto Decorativo - Cartamodello #2711

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi

5. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sui davanti, tagliare via la parte inferiore con la sergente e stirare verso il centro.
3. Cucire le pinces sul dietro. Stirare le parti inferiori verso il centro.
4. Appuntare insieme i davanti, dritto contro dritto, e cucire la cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le cuciture delle spalle e stirare i margini di cucitura separati, sorfilare. Tagliare nel margine di cucitura della cucitura della spalla sul davanti e cucire il colletto nello scollo del dietro, stirare i margini di cucitura verso il collo.
5. Cucire, intagliare l'angolo e stirare aperti i bordi delle spalle del paramontura dello scollo del dietro e del paramontura del davanti. Cucire il bordo del collo, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo della paramontura, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo.
6. Appuntare le paramonture e le paramonture dei davanti centrali al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo del davanti centrale, lo scollo e l'angolo inferiore. Tagliare via i margini di cucitura negli angoli, intagliare le curve. Piegare le paramonture dei davanti centrali sul lato diritto, raddrizzare le cuciture, stirare. Cucire insieme i margini di cucitura lungo le cuciture del collo con punto nascosto.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.
10. Fare le asole sul davanti destro. Cucire i bottoni sul bordo sinistro del davanti.

DISEGNO TECNICO:

