

Camicetta A Due Strati - Cartamodello #2714

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette in colori contrastanti o simili.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura lungo il bordo inferiore del dietro - 2.0 cm, margini di cucitura lungo i bordi esterni del davanti, lungo i bordi inferiori delle maniche, lungo lo scollo dietro e lungo il davanti e le maniche - 0 cm, altre cuciture - 1.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale 1:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Superiore davanti - 2 pezzi
3. Manica inferiore - 2 pezzi

Tessuto principale 2:

1. Inferiore davanti - 2 pezzi
2. Manica superiore - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Cucire le pinces anteriori. Stirare le parti interiori verso l'alto.
2. Rifinire i lati esterni dei davanti e i lati inferiori delle maniche con un sottile orlo arrotolato.
3. Appuntare il davanti superiore sinistro, con il rovescio verso il basso, sul lato dritto del davanti inferiore sinistro, imbastire insieme. Appuntare il davanti superiore destro, con il rovescio verso il basso, sul lato dritto del davanti superiore destro, imbastire insieme. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro, facendo combaciare la linea centrale, e imbastire insieme lungo i bordi. Trattare come un unico pezzo in seguito. Appuntare la manica superiore, con il rovescio verso il basso, sul lato dritto della manica inferiore, imbastire insieme lungo i bordi e trattare come un unico pezzo in seguito.
4. Cucire le maniche al dietro e davanti, stirare i margini di cucitura verso la manica e sorfilare.
5. Cucire in modo continuo le cuciture laterali e le cuciture delle maniche (il bordo laterale della parte del dietro è più lungo del bordo laterale della parte del davanti della larghezza del margine di cucitura dell'orlo) , stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Tagliare un nastro sbieco dal tessuto principale 1, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scollo dal lato rovescio (!), lasciando le estremità libere, e cucire. Piegare il nastro sbieco sul lato destro (!), intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura. Lei può anche rifinire il collo con la striscia a sbieco. In questo caso, tagliare via i margini di cucitura lungo lo scalfò del davanti e del dietro, così come il margine di cucitura lungo i bordi superiori delle maniche.
7. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

