

Camicetta Asimmetrica Con Aperture Sulle Spalle - Cartamodello #2724

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità in colori contrastanti o simili.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo, 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1.0 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*



Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Sinistra davanti - 1 pezzo
3. Manica dietro - 1 pezzo
4. Manica davanti - 1 pezzo
5. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo davanti destro - 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo davanti sinistra - 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Destro davanti - 1 pezzo
2. Manica dietro - 1 pezzo
3. Manica davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti destro - 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo davanti sinistra - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Appuntare le paramonture insieme, dritto contro dritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, rivoltare paramonture sul lato dritto, raddrizzare, stirare.
3. Cucire la paramontura al dietro, soprafilare e stirare verso il basso. Cucire la paramontura al davanti sinistro, soprafilare e stirare verso il basso. Cucire la paramontura al davanti destro, soprafilare e stirare verso il basso.
4. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro e cucire lungo il bordo inclinato, soprafilare. Appiattire il davanti e impunturare la paramontura destra nella cucitura di collegamento, cucendola alla parte sinistra del davanti.
5. Cucire le maniche del dietro al dietro, soprafilare e stirare. Cucire le maniche del davanti al davanti, soprafilare e stirare.
6. Cucire le cuciture laterali, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche, stirare i margini di cucitura verso il dietro e soprafilare.
7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza dello scollo + la lunghezza del bordo superiore della manica + la lunghezza del bordo posteriore della manica + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco al bordo dello scollo e al lato e bordo della manica dal dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la

piega. Stirare la cucitura.

8. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

9. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.

10. Cucire i bottoni sulla paramontura destra del davanti. Congiungere le maniche davanti e dietro, e cucire un bottone tra di loro, collegando le due parti della manica.

DISEGNO TECNICO:

