

Camicetta Con Maniche A Mantella In Chiffon - Cartamodello #2722

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità. Chiffon.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo, 8 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1.0 cm; margine di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo della manica - 2 cm. Margine di cucitura del bordo superiore del davanti centrale - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Linguetta esterne - 2 pezzi



5. Linguetta intern. - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Chiffon:

1. Manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta intern. - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro, sorfilare.
3. Sorfilare il bordo dritto della manica. Piegare verso l'interno il margine di cucitura lungo il bordo ad arco della manica di 1 cm, poi ancora di 1 cm, e impunturare. Appuntare la manica al capo, dritto contro dritto, facendo corrispondere la linea della cucitura della manica con la linea segnata sul capo (il bordo finito della manica è rivolto verso lo scollo) . Cucire la manica al capo, piegare sul lato diritto.
4. Piegare il margine di cucitura del bordo lungo esterno e il bordo superiore della linguetta esterna sul lato rovescio e stirare. Appuntare la linguetta esterna sul davanti e imbastire insieme lungo il bordo.
5. Margine di cucitura del bordo superiore del davanti centrale sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare. Cucire il davanti laterale al davanti, sorfilare e stirare.
6. Cucire i bordi delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e delle linguette interne, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare. impuntare la linguetta esterna sul davanti lungo la piega, cucendo contemporaneamente la manica e fissando la linguetta interna.
7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scallo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scallo dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.
10. Cucire i bottoni a abbonature.

DISEGNO TECNICO:

