

Camicetta Con Colletto A Cravatta - Cartamodello #2720

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura - 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Colletto - 2 pezzi
4. Risvolto - 4 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

7. Traversa - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Risvolto - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
3. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità del collo e il bordo esterno del collo. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, girare il colletto al diritto, raddrizzare, stirare.
4. Appuntare i risvolti, dritto contro dritto, mettere in mezzo colletto e cucire lungo la linea dell'apertura del collo, lungo il risvolto, lungo il laccio intorno a tutti i bordi fino alla marca. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, girare il risvolto al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire il colletto nello scollo.
5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Imbastire le paramonture alle cuciture delle spalle.
6. Piegare la tracolla in larghezza diritto contro diritto e cucire. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare, posizionando la cucitura sul rovescio. Sorfilare laterali bordi. Piegare i bordi laterali sul lato rovescio e stirare e impunturare sul davanti secondo le marcatura. Infilare le estremità del collo nella tracolla.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il polsino al rovescio dello scalfio e cucire, sorfilare. Piegare il polsino sulla pezzo principale.
9. Stirare il bordo inferiore del capo sul rovescio a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

