

Blusa Con Mangas Decorativas - Patrón de costura #2719

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 1.2 cm. Margen de costura en el borde inferior de la manga - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga delantera - 2 piezas
4. Manga trasera - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Vista del escote delantero - 1 pieza

7. Tirante - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
3. Coser hombro y costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
4. Rematar el centro y los bordes inferiores de la manga. Coser las piezas de las mangas desde arriba hasta la marca de la abertura, y desde la marca de la abertura hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta, planchar la hendidura al mismo tiempo. Coser una línea de puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.1 cm desde el borde. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser la costura de la manga. Rematar los márgenes de costura y hierro hacia atrás. Doblar hacia dentro el borde inferior de la manga y pespuntear. Coser la manga en la sisa, margen de costura planchar y rematar.
5. Doblar la correa por la mitad a lo largo y coser los bordes más largos. Girar la correa con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Rematar los bordes más cortos. Envuelva la parte inferior de la manga con la correa, doblar hacia dentro los márgenes de costura de la correa y hacer un dobladillo a mano.
6. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y hilvanar juntos a lo largo de los bordes del escote. Cortar la espalda y la vista de la espalda a lo largo de la línea marcada. Coser el escote y la abertura trasera, disminuyendo gradualmente la distancia hasta el borde del margen de costura a cero y insertando el ojal del bucle. Cortar márgenes de costura y esquina en la espalda. Doblar la vista por el lado revés y planchar.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Coser un botón a escote en la espalda.

Dibujo técnico:

