

## Camicetta Con Pieghe Sulle Spalle - Cartamodello #2715

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette con elastan.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 4 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti - 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare la cucitura e stirare verso sinistra.
3. Fare e imbastire le pieghe sui bordi delle spalle dei davanti (le parti interiori sono dirette verso il centro). Cucire le cuciture delle spalle, stirare verso il dietro, sorfilare.
4. Cucire la cucitura del collo alto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il collo alto nello scollo, incidendo negli angoli, stirare margini di cucitura a collo alto. Incidere il margine di cucitura vicino alla segnatura dello spacchetto sullo scollo. Cucire la cucitura centrale del davanti. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
5. Incidere il margine di cucitura vicino alla segnatura dello spacchetto dello scollo sulle paramonture dello scollo del davanti. Cucire il bordo centrale paramonture. Stirare aperta la cucitura.
6. Cucire la cucitura del collo alto sulla paramontura dello scollo del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Cucire il collo alto nello scollo delle paramonture, stirare i margini di cucitura verso l'alto. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi dello scollo e del collo alto. Intagliare le curve, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Cucire insieme a mano le cuciture dei colli alti. Cucire a mano le cuciture delle spalle della paramontura alle cuciture delle spalle del capo.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
8. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scalfino fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il

lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

10. Stirare il bordo inferiore del capo sul rovescio a 1 cm, poi a 1 cm e impunturare.

11. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

### DISEGNO TECNICO:

