

Giacca Con Chiusura Obliqua - Cartamodello #2673

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 cerniera separabile; tessuto di fodera.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi

5. Manica - 2 pezzi
6. Destro linguetta - 1 pezzo
7. Sinistra linguetta - 1 pezzo
8. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
9. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
10. Colletto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale - 2 pezzi
2. Colletto - 1 pezzo
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Fodera del davanti - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi

ATTENZIONE: La fodera del dietro viene tagliata utilizzando le pezzi del cartamodello per il tessuto principale, tranne la larghezza della paramontura dello scollo del dietro.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura lontano dal centro. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
3. Cucire il davanti laterale destro al davanti centrale, stirare i margini di cucitura lontano dal centro. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
4. Cucire le cuciture laterali.
5. Cucire il bordo superiore della linguetta destra al bordo inferiore della parte principale della giacca. Cucire il lato superiore della linguetta sinistra al davanti sinistro.
6. Cucire il davanti laterale superiore alla manica superiore, inserendo la cerniera. La parte inferiore della cerniera è posizionata al centro della larghezza della linguetta. Stirare i margini di cucitura lontano dal centro. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura. Cucire il lato destro della cerniera al bordo del davanti destro, i denti sono diretti lontano dal bordo. La parte inferiore della cerniera è posizionata al centro della

larghezza della linguetta.

7. Cucire le cuciture delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto superiore nello scollo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura. Stirare aperta la cucitura.

8. Cucire le pinces sulla manica. Tagliare via la parte inferiore della pinces, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le maniche negli scalfi, stirare i margini di cucitura sulla parte principale. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.

9. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto inferiore nello scollo della paramontura centrale del davanti e della paramontura. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura. Stirare aperta la cucitura.

10. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche, lasciando un'apertura nella cucitura laterale destra. Stirare margini di cucitura della fodera. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura, stirare la cucitura.

Appuntare la fodera al capo, dritto contro dritto, e cucire il bordo inferiore della linguetta. Piegare linguetta verso l'alto, avvolgendo la cerniera. Cucire delle paramonture frontali centrali, i risvolti, colletto, il bordo inferiore della manica. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare le pezzi al dritto. Cucire insieme i margini di cucitura della linguetta a mano. Cucire una linea di cucitura decorativa a 0,5-0,7 cm dal bordo del davanti centrale.

11. Cucire chiusa l'apertura nella cucitura laterale.

DISEGNO TECNICO:

