

## Giacca Corta Con Passamaneria - Cartamodello #2728

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** sottili tessuti per completi naturali/misti.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** tessuto di fodera; interfodere termoadesivo; il nastro decorativo; 10 bottoni; spalline; rinforzi per la testa della manica.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.



### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*

### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 4 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
5. Manica superiore - 2 pezzi

6. Manica inferiore - 2 pezzi
7. Pattina - 4 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica superiore - 2 pezzi
4. Manica inferiore - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Pattina - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle pezze corrispondenti, e anche ai margini di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo delle maniche.
2. Cucire le pinces delle spalle e di vita sui dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura.
3. Cucire le pinces sul davanti, tagliare via la parte inferiore fino a 1 cm, stirare verso il centro.
4. Appuntare insieme le pattine a due a due, dritto contro dritto, e cucire lungo il contorno esterno, inserendo il nastro decorativo. Cortare i margini di cucitura lungo le curve, girare la patta al dritto e stirare. Fare l'asola sulla patta, sorfilare il bordo superiore. Cucire pattina a davanti lungo la linea marcata (il bordo esterno è rivolto verso la spalla). Piegare pattina verso il basso e impunturare lungo la cucitura.
5. Cucire cuciture delle spalle e laterali, stirare aperti i margini di cucitura.
6. Cucire la cucitura del gomito delle maniche superiore e inferiore, e gli angoli dell'apertura, inserendo il nastro decorativo. Stirare la cucitura aperta. Stirare aperti la cucitura del gomito sulla manica, fare un'incisione nei margini di cucitura, e stirare lo spacco. Cucire una cucitura di fissaggio inclinata lungo l'apertura della manica. Stirare l'orlo della manica. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione sulla testa della manica. Cucire spalline, cucire rinforzi per la testa della manica.
7. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche. Stirare sul rovescio orlo della giacca e orlo della manica, cucire la fodera al bordo inferiore della giacca e al bordo inferiore della manica. Raddrizzare la fodera, imbastirla al capo lungo i bordi aperti e trattare come un unico pezzo in seguito.
8. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture dello scollo sul dietro e sul davanti centrale, aprire in piano le

cuciture. Appuntare insieme il davanti centrale e la paramontura, dritto contro dritto, inserire il nastro decorativo tra i pezzi, e cucire il bordo del davanti centrale, lo scollo e l'angolo inferiore. Tagliare via i margini di cucitura negli angoli, intagliare le curve. Rivoltare il pezzo sul dritto, raddrizzare le cuciture, stirare.

9. Cucire la parte esterna del davanti centrale e della paramontura della scollatura al capo, inserendo il nastro decorativo nella cucitura, stirare i margini di cucitura verso la parte centrale. Piegare verso il lato rovescio il margine di cucitura della parte interna del davanti centrale e della paramontura, stirare, e impunturare nella cucitura della parte esterna.

10. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro. Cucire i bottoni sulle aperture delle maniche e sul davanti sotto le patte.

## **DISEGNO TECNICO:**

