

Abito Avvolgente - Cartamodello #2729

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore — 2 pezzi
4. Davanti inferiore — 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
8. Polsino - 2 pezzi
9. Cintura - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sui dietro superiori e sui dietro inferiori. Stirare le parti interiori verso il centro. Cucire i bordi centrali sul dietro superiore e sul dietro inferiore. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra. Cucire la parte superiore alla parte inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
3. Cucire le pince sui davanti superiori e inferiori. Tagliare via la parte inferiore delle pince del busto con una sergera e stirare verso il centro. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
4. Cucire cuciture delle spalle, incidendo il margine di cucitura della cucitura della spalla sul davanti, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo del dietro, stirare i margini di cucitura verso il collo.
5. Piegare la cintura sinistra a metà per lungo e cucire il bordo lungo e un bordo corto. Cortare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare. Rifinire la cintura destra allo stesso modo.
6. Cucire le cuciture laterali, inserendo la cintura sinistra nella cucitura laterale sinistra. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
8. Cucire le cuciture delle spalle sulla paramontura dello scollo del dietro e sulle paramonture centrali del davanti, intagliare gli angoli e stirare la cucitura aperta. Cucire cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo della paramontura, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo.
9. Appuntare le paramonture e le paramonture dei davanti centrali al davanti lato diritto contro lato diritto. Cucire il bordo del collo e il bordo del davanti centrale, inserendo la cintura destra nel bordo centrale destro. Intagliare le curve, girare il colletto sul lato diritto e paramontura davanti centrale sul lato diritto, raddrizzare le cuciture, stirare. Cucire insieme i margini di cucitura lungo le cuciture del collo con punto nascosto.
10. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare.

11. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare. Cucire il polsino alla manica dal rovescio. Sorfilare, piegare il polsino verso l'alto, sul lato diritto e stirare. Cucire il polsino alla manica a mano.
12. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
13. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
14. Realizzare un'asola sulla paramontura del davanti centrale sinistro. Cucire il bottone interno.

DISEGNO TECNICO:

