

Camicetta Con Maniche In Chiffon E Maniche A Cappuccio - Cartamodello #2734

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti adatti a camicette. Chiffon.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto. When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo davanti — 2 pezzi
5. Linguetta - 1 pezzo

6. Polsino - 2 pezzi
7. Manica A Volantino - 4 pezzi

Chiffon:

1. Manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
3. Linguetta - 1 pezzo
4. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Appuntare insieme le paramonture dello scollo del dietro, dritto contro dritto e cucire l'apertura dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura al dritto, raddrizzare e stirare. Cucire la paramontura esterna nello scollo del dietro, stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Piegare verso l'interno il margine di cucitura della paramontura interna e impunturare nella cucitura della paramontura esterna.
4. Appuntare le paramonture del collo del davanti insieme, lati dritti a contatto e cucire l'apertura dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura al dritto, raddrizzare e stirare. Cucire la paramontura esterna nello scollo del davanti, stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Piegare verso l'interno il margine di cucitura della paramontura interna e impunturare nella cucitura della paramontura esterna.
5. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 30 cm per asole a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al dritto e raddrizzare il rotolino. Tagliare in 6 pezzi, aggiustare la lunghezza del passante. Impunturare passanti per bottoni sul davanti, posizionando i bordi delle 'zampe' sulla linea marcata dell'apertura.
6. Appuntare la patta sul lato destro del davanti e cucire a 0.5 cm dall'apertura, avvicinandosi al bordo dell'apertura in fondo. Tagliare il davanti e la paramontura lungo la linea marcata, piegare la paramontura sul lato rovescio, piegare verso l'interno i bordi aperti e impunturare sul davanti.
7. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Appuntare le maniche insieme a sbuffo a coppie, dritto contro dritto e cucire il bordo esterno. Intagliare i margini di cucitura, raddrizzare e stirare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo interno e fare delle arricciature. Cucire la spalla ad ala allo scalfio.

9. Tagliare un'apertura sulla manica lungo la linea marcata. Tagliare un nastro sbieco dal tessuto principale (o prendere un nastro già pronto), la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella di due lunghezze dello spacco +4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo e stirare. Stirare i margini di cucitura esterni verso il centro. Cucire il nastro sbieco all'apertura della manica (appuntare il nastro sbieco al bordo dell'apertura dal diritto e cucire, ripiegare il nastro sbieco sul rovescio e impuntarlo sul capo lungo la linea di piega).
10. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della manica e lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
11. Tagliare 4 nastri sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 2.5 cm e lunga 30 cm, per i legacci della manica. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino.
12. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire i lati corti polsini, inserendo legacci. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Cortare i margini di cucitura, girare il polsino al diritto e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura di.
13. Piegare verso l'interno il bordo inferiore di 1 cm e stirare, poi a 1.5 cm e impunturare.
14. Cucire i bottoni sul lato sinistro dell'apertura del davanti.

DISEGNO TECNICO:

