

Camicetta Con Laccio In Vita - Cartamodello #2736

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Colletto — 2 pezzi
5. Coulisse - 1 pezzo con piega

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Anche applicare l'intreccio termoadesivo alla linguetta senza cuciture sul davanti.
2. Cucire le pince anteriori, stirare le parti inferiori verso l'alto.
3. Piegare la linguetta senza cucitura sul lato rovescio e stirare secondo la linea segnata delle paramonture frontali centrali. Piegare verso l'interno il margine di cucitura più lungo della linguetta senza cucitura e impunturare linguetta sul davanti.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Inferiore cucire il colletto nello scollo, piegare verso l'interno il bordo non finito del colletto superiore e impunturare nella cucitura.
6. Sorfilare i margini di cucitura dei bordi più corti del tunnel, stirare sul rovescio e impunturare. Piegare i margini di cucitura dei bordi più lunghi del tunnel sul lato rovescio e stirare. Appuntare il tunnel sul lato dritto del capo secondo le segnature e impunturare.
7. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
8. Piegare verso l'interno l'orlo del capo e l'orlo della manica di 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
9. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.
10. Tagliare un nastro sbieco per il laccio dal tessuto principale, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla circonferenza della vita + 50 cm. Piegare il nastro a metà per lungo e stirare. Stirare i margini di cucitura esterni verso il centro, impunturare lungo il bordo. Infilare il legaccio nel tunnel.

DISEGNO TECNICO:

