

Cappotto In Stile Sportivo - Cartamodello #2733

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbidi tessuti naturali/misti per cappotti (bouclé).

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 apribile cerniera; due della cerniera a tasche; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carre dietro - 1 pezzo
3. Carré del davanti - 2 pezzi
4. Davanti - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Colletto - 2 pezzi

7. Polsino - 2 pezzi
8. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
9. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
10. Pattina - 2 pezzi
11. Linguetta - 1 pezzo con piega

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Colletto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
5. Pattina - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Grande tasca - 2 pezzi
2. Piccola tasca - 2 pezzi
3. Pattina - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè del dietro al dietro. Sorfilare e stirare verso l'alto.
3. Marcare la posizione delle tasche con linee parallele. Tagliare l'entrata. Praticare tagli diagonali a 1-1,5 cm dalla fine della fente marcata. Girare i margini di cucitura verso il lato rovescio attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi. Appuntare la cerniera sotto l'apertura in modo che si vedano i denti e cucire. Cucire il lato diritto della fodera al lato rovescio del nastro della cerniera. Cucire i bordi della fodera.
4. Appuntare le patte delle tasche a coppie, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali e inferiori. Cortare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare.
5. Cucire il carre del davanti al davanti, inserendo pattina. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire il colletto esterno nello scollo. Stirare aperta la cucitura.
7. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare i bordi esterni. Cucire il colletto interno nello scollo. Stirare aperta la cucitura.
8. Realizzare e imbastire le pieghe lungo i bordi inferiori del davanti e del dietro. Cucire il lato esterno della linguetta al capo. Stirare i margini di cucitura verso il basso. Cucire la paramontura centrale del davanti al

bordo interno della linguetta.

9. Appuntare la paramontura davanti centrale, la paramontura e il colletto sul lato destro del capo, imbastire insieme lungo le cuciture, e cucire i bordi davanti centrali e i colletti, inserendo la cerniera. Tagliare via gli angoli. Piegare la paramontura del davanti centrale e la paramontura sul lato rovescio e stirare i bordi del davanti. Piegare verso l'interno il bordo superiore della linguetta e impunturare nella cucitura del lato esterno. Imbastire i colli insieme. Imbastire insieme lungo le cuciture delle spalle paramonture del centro davanti e parte superiore del capo.

10. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire le maniche dall'alto fino alla marca dell'apertura. Stirare aperta la cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura.

11. Realizzare e imbastire la piega in fondo alla manica. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali e angolo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

12. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

13. Fare le asole e cucire i bottoni a polsini.

DISEGNO TECNICO:

