

Blusa Con Balza - Cartamodello #2737

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica A Volantino - 4 pezzi
4. Colletto destro — 2 pezzi
5. Colletto sinistro - 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto destro — 1 pezzo
2. Colletto sinistro - 1 pezzo
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Cucire i bordi centrali del colletto sinistro e del colletto destro. Stirare aperta la cucitura. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire il bordo del collo e l'estremità del lato sinistro. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Realizzare una piega al bordo della scollatura sul lato destro secondo il disegno tecnico e imbastirla per evitare che si sposti. Cucire il colletto nello scollo. Cucire il lato lungo destro al bordo centrale del davanti.
5. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e della paramontura centrale del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura e la paramontura centrale del davanti sul lato dritto del capo e cucire lo scollo e delle paramonture frontali centrali. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, piegare paramonture e paramontura davanti centrale sul rovescio e stirare. Cucire la paramontura alle cuciture delle spalle a mano.
6. Appuntare insieme le maniche, dritto contro dritto e cucire i bordi esterni. Cortare i margini di cucitura, rivoltare e stirare. Cucire le maniche a ala negli scalfi. Sorfilare e stirare.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella della parte inferiore dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
9. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
10. Fare le asole sul davanti destro, piegando via il colletto, cucire i bottoni su quella di sinistra.

DISEGNO TECNICO:

