

Blusa Con Scollatura Asimmetrica - Cartamodello #2743

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti ad abiti o camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Destro davanti - 1 pezzo
3. Sinistra davanti - 1 pezzo
4. Manica - 2 pezzi
5. Colletto - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

7. Sinistro paramontura davanti centrale - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Sinistro paramontura davanti centrale - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Cucire le pinces sul dietro. Stirare le parti inferiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
2. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti inferiori verso l'alto.
3. Sorfilare il bordo esterno del davanti destro. Incidere il margine di cucitura dello scollo vicino alla segnatura. Piegare la linguetta senza cucitura sul lato destro e cucire superiore angolo. Cortare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare. Cucire una cucitura decorativa/di fissaggio lungo il bordo del davanti centrale.
4. Appuntare insieme i colli lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno del colletto e il suo angolo inferiore. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del colletto. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via l'angolo, girare il colletto al diritto, stirare. Cucire il colletto esterno nello scollo del davanti. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del colletto interno e impunturare nella cucitura del colletto esterno. Cucire insieme i margini di cucitura del collo e del bordo della spalla con punto nascosto.
5. Sorfilare il bordo esterno della paramontura centrale sinistra del davanti. Appuntare paramontura davanti centrale sul lato destro del davanti sinistro e cucire lo scollo e bordo centrale davanti fino alla tacca. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca. Girare le pezzi al diritto e stirare. Cucire il davanti sinistro alla paramontura del davanti centrale sinistro dalla marcatura fino al bordo inferiore. Sorfilare margini di cucitura. Cucire una cucitura decorativa/di fissaggio lungo la linea marcata.
6. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Appuntare la paramontura del dietro al dietro e cucire lo scollo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata del bordo della spalla. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare.
7. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro e impunturare dal lato dritto lungo la linea di cucitura decorativa sul davanti destro. Fare una rammendo orizzontale.
8. Cucire cuciture delle spalle, inserendo i davanti tra il dietro e la paramontura del dietro. Sorfilare e stirare verso il dietro.
9. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
10. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le

maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

11. Piegare verso il lato rovescio il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica due volte di 1 cm e impunturare.

12. Fare le asole e cucire i bottoni sui davanti.

DISEGNO TECNICO:

