

Giacca Con Chiusura Obliqua - Cartamodello #2748

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti per cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; spalline; 2 cerniere; cerniera separabile; 2 decorative bottoni a pressione.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e orlo della manica - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
4. Davanti centrale destro - 1 pezzo
5. Davanti centrale sinistra - 2 pezzi

6. Davanti laterale - 2 pezzi
7. Davanti inferiore sinistra - 1 pezzo
8. Davanti inferiore destro - 1 pezzo
9. Colletto — 2 pezzi
10. Paramontura davanti centrale destro — 1 pezzo
11. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
12. Manica superiore - 2 pezzi
13. Manica inferiore - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
4. Davanti centrale destro - 1 pezzo
5. Davanti laterale - 2 pezzi
6. Davanti inferiore destro - 1 pezzo
7. Davanti inferiore sinistra - 1 pezzo
8. Manica superiore - 2 pezzi
9. Manica inferiore - 2 pezzi

La fodera viene tagliata utilizzando le pezzi del cartamodello per il tessuto principale, tranne la larghezza della paramontura dello scollo del dietro e della paramontura del davanti centrale destra.

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale sinistra - 2 pezzi
2. Davanti centrale destro - 1 pezzo
3. Davanti inferiore destro - 1 pezzo
4. Davanti inferiore sinistra - 1 pezzo
5. Colletto — 1 pezzo
6. Paramontura davanti centrale destro — 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso il basso.
3. Cucire cucitura a principessa del davanti destro, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire il davanti destro superiore al davanti destro inferiore, stirare i margini di cucitura verso il basso. Cucire il davanti sinistro superiore al davanti sinistro inferiore, stirare i margini di cucitura verso il basso.

4. Marcare la posizione delle tasche con linee parallele. Tagliare l'entrata. Praticare tagli diagonali a 1-1,5 cm dalla fine della fente marcata. Girare i margini di cucitura verso il lato rovescio attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi. Appuntare la cerniera sotto l'apertura in modo che si vedano i denti e cucire. Cucire il lato diritto della fodera al lato rovescio del nastro della cerniera. Cucire i bordi della fodera.
5. Cucire la cucitura a principessa del davanti sinistro, inserendo la parte sinistra della cerniera tra i pezzi. Stirare i margini di cucitura lontano dal centro. Cucire il lato destro della cerniera al bordo del davanti destro, i denti sono diretti lontano dal bordo.
6. Cucire le cuciture delle spalle e laterali del capo, stirare aperti i margini di cucitura.
7. Cucire il colletto superiore nello scollo del capo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla marca dell'inizio del risvolto. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, stirare aperto.
8. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto inferiore nello scollo della paramontura centrale del davanti e della paramontura. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla marca dell'inizio del risvolto. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, stirare aperto.
9. Appuntare le paramonture dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire delle paramonture frontali centrali, i risvolti, colletto e l'angolo inferiore del davanti. Tagliare via gli angoli, girare le pezzi al diritto, stirare.
10. Cucire la cucitura del gomito sulla manica, stirare aperti i margini di cucitura. Stirare l'orlo della manica. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatore, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica. Cucire spalline.
11. Cucire insieme i pezzi della fodera nello stesso modo in cui ha cucito i pezzi del tessuto principale, lasciando un'apertura nella cucitura del gomito sinistro della manica. Cucire la fodera alla paramontura e alle paramonture centrali del davanti. Rivoltare il capo sul diritto, raddrizzare le cuciture.
12. Marcare l'orlo, piegare all'interno e stirare. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.
13. Installare bottoni a pressione decorativi sulle estremità dei risvolti.

DISEGNO TECNICO:

