

## Abito Con Imitazione Della Chiusura A Doppio Petto - Cartamodello #2750

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 8 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e lungo l'apertura - 2.5 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Attenzione! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate sul lato diritto. Durante il taglio, si prega di posizionarle con il testo e le marcature verso il basso sul tessuto!

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi

3. Davanti superiore destro - 1 pezzo
4. Davanti superiore sinistra - 1 pezzo
5. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
6. Manica - 2 pezzi
7. Colletto - 4 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
9. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
3. Colletto - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Anche applicare l'intreccio termoadesivo al margine di cucitura lungo l'apertura sul dietro inferiore.
2. Cucire le pinces sul dietro superiore e sul dietro inferiore, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla tacca per la cerniera fino alla tacca per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.2 cm dal bordo. Cucire la cerniera.
4. Cucire le pinces sul davanti superiore e sul davanti inferiore, stirare le parti interiori verso il centro.
5. Cucire davanti superiori, appuntandole lato diritto contro lato diritto. Sorfilare e stirare. Appuntare insieme davanti secondo la linea segnata delle paramonture frontali centrali lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo superiore dalla linea centrale al bordo del davanti centrale. incidere i margini di cucitura vicino alla linea centrale del davanti, rivoltare bordo centrale davanti sul lato diritto, raddrizzare, stirare.
6. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
7. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
8. Appuntare insieme i colletti a due a due lato diritto contro lato diritto e cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Girare i colletti sul lato diritto, raddrizzare, stirare. Cucire il colletto nello scollo.
9. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro (il colletto si trova tra le pezzi).

Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo la cucitura della spalla e lungo il nastro della cerniera.

10. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.

11. Sorfilare l'orlo del vestito e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e cucire con punti nascosti.

12. Cucire i bottoni sul davanti secondo le marcatura.

Consiglio: si consiglia di indossare l'abito con una cintura.

## **DISEGNO TECNICO:**

