

## Bolero In Maglia - Cartamodello #2754

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; spalline.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
5. Manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle pezze corrispondenti, e anche ai margini di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo delle maniche.
2. Cucire le pinces delle spalle e di vita sui dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
3. Realizzare le pieghe sul davanti e impunturarle a 4 cm dalla scollatura (le parti interiori sono dirette verso la spalla).
4. Cucire cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le parementure davanti centrali sul pezzo principale lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo del davanti centrale, lo scollo e il bordo inferiore. Tagliare via gli angoli, piegare le paramonture dei davanti centrali e la paramontura dello scollo sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire la paramontura alle cuciture delle spalle a mano.
6. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore, sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatore, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica. Cucire spalline.
7. Sorfilare il margine di cucitura per l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

## **DISEGNO TECNICO:**

