

Abito In Maglia - Cartamodello #2751

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: Maglia naturale/mista, elasticità media, in due colori.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Polsino - 2 pezzi
4. Cintura - 1 pezzo con piega

Tessuto principale 1:

1. Manica - 2 pezzi
2. Colletto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Polsino - 2 pezzi
3. Cintura - 1 pezzo con piega

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
3. Appuntare insieme i colli lato diritto contro lato diritto e cucire lungo i bordi esterni. Tagliare via gli angoli, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
4. Cucire il colletto nello scollo della parte principale. Sorfilare i margini di cucitura, stirare verso il pezzo principale e impunturare a 0.5 cm dalla cucitura.
5. Cucire la manica al capo, stirare i margini di cucitura verso la parte principale e sorfilare.
6. Sorfilare separatamente i bordi laterali e i bordi delle maniche. Cucire in modo continuo i bordi delle maniche e i bordi laterali fino alla marca dell'apertura laterale. Stirare aperta la cucitura, anche stirare le fessure. Cucire una cucitura decorativa/di fissaggio lungo i bordi delle aperture a 0,1 cm.
7. Cucire il polsino ad anello. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica, leggermente stirandola. Sorfilare e stirare verso l'alto.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire intorno a tutti i bordi, lasciando un'apertura tecnica. Girare la cintura al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.

DISEGNO TECNICO:

