

Gilet Con Bordo Obliquo - Cartamodello #2756

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 4 bottoni, 1 intern. bottone.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
5. Telaio della tasca - 4 pezzi

6. Grande tasca - 2 pezzi
7. Piccola tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Telaio della tasca - 4 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.
3. Cucire le pinces sul davanti, tagliare via la parte interiore della pinces lasciando 1 cm, stirare verso il centro e sorfilare.
4. Marcare la posizione della tasca sul davanti. Appuntare i telai delle tasche a metà, lato rovescio verso l'interno e stirare. Cucire la tasca più grande al profilo della tasca superiore. Cucire i telai delle tasche al davanti. Tagliare il davanti nel mezzo tra le linee di cucitura dei telai. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare i profili della tasca verso il rovescio attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi, regolare le estremità dei profili della tasca in modo che le pieghe stirate si incontrino. Fissare gli angoli delle tasche con una doppia linea di punti dal lato rovescio alla base degli angoli. Cucire la tasca più piccola nella cucitura del telaio inferiore della tasca. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche, sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura e la paramontura centrale del davanti sul lato dritto del capo e cucire lo scollo, bordo centrale davanti e inferiore angolo. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, piegare paramonture e paramonture del centro davanti sul rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura alla cucitura centrale del dietro e alle cuciture delle spalle.
7. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

10. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare l'asola interna sul davanti sinistro, cucire il bottone interno.

DISEGNO TECNICO:

