

Camicetta Con Maniche Arricciate - Cartamodello #2758

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: filo elastico; 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Realizzare e imbastire le pieghe sul davanti, le parti interiori sono dirette verso il centro.
2. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
3. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scollo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
4. Cucire la cucitura centrale del davanti, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciate. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare. (Può anche rifinire il fondo della manica con un sottile rullo. Prima di ciò, tagliare via il margine di cucitura del bordo inferiore della manica.) Fare linee di cucitura con filo elastico lungo le marcatura.
7. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
8. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Cucire i bottoni sulla cucitura centrale del davanti secondo le marcatura.

DISEGNO TECNICO:

