

Abito In Denim Con Tasca Applicata - Cartamodello #2760

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: Tessuti jeans naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e per l'orlo della manica — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Carre dietro - 2 pezzi
4. Dietro inferiore - 2 pezzi
5. Davanti centrale - 2 pezzi
6. Davanti laterale - 2 pezzi

7. Carré del davanti - 2 pezzi
8. Davanti inferiore - 2 pezzi
9. Tasca — 2 pezzi
10. Manica - 2 pezzi
11. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
12. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Cucire il carré al dietro, stirare margini di cucitura a il carré e sorfilare. Fare una doppia cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm e 0.7 cm.
3. Cucire le pince sui dietro inferiori, stirare le parti interiori verso il centro. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
4. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
5. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Cucire il carré al davanti, stirare margini di cucitura a il carré e sorfilare. Fare una doppia cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm e 0.7 cm.
6. Applicare un nastro di intreccio termoadesivo all'apertura della tasca. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza dell'ingresso della tasca + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco all'ingresso della tasca dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
7. Cucire le pince sui davanti inferiori, stirare le parti interiori verso il centro. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Piegare il bordo superiore, il bordo verticale e il bordo inferiore della tasca sul lato rovescio, stirare. Appuntare tasca a inferiore davanti secondo le marcatura e impunturare con doppia cucitura a 0.1 cm e 0.7 cm. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
8. Cucire la cucitura centrale del davanti, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Fare una doppia

cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm e 0.7 cm.

9. Cucire le cuciture delle spalle e laterali del capo, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

10. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.

11. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

12. Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

