

Abito-Giacca - Cartamodello #2716

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; spalline; 4 bottoni; 1 intern. bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo della manica - 3.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate sul lato diritto. Durante il taglio, si prega di posizionarle con il testo e le marcature verso il basso sul tessuto.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi

3. Davanti laterale destro - 1 pezzo
4. Davanti centrale destro - 1 pezzo
5. Davanti centrale sinistra - 1 pezzo
6. Davanti laterale sinistra - 1 pezzo
7. Davanti inferiore sinistra - 1 pezzo
8. Pezzo decorativo davanti - 1 pezzo
9. Inferiore colletto - 1 pezzo
10. Colletto superiore - 1 pezzo
11. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
12. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
13. Manica superiore - 2 pezzi
14. Manica inferiore - 2 pezzi
15. Cintura - 4 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale destro - 1 pezzo
4. Davanti laterale destro - 1 pezzo
5. Davanti centrale sinistra - 1 pezzo
6. Davanti laterale sinistra - 1 pezzo
7. Davanti inferiore sinistra - 1 pezzo
8. Pezzo decorativo davanti - 1 pezzo
9. Manica superiore - 2 pezzi
10. Manica inferiore - 2 pezzi

ATTENZIONE! Il davanti e il dietro in fodera vengono tagliati utilizzando i blocchi del cartamodello per il tessuto principale, con l'eccezione delle aree della paramontura del davanti centrale e della paramontura dello scollo del dietro.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo sul davanti lungo la piega del risvolto, la cui larghezza deve essere pari a 1 cm (interfodera termoadesiva).
2. Appuntare insieme le cinture a due a due, lato diritto contro lato diritto e cucire lungo i bordi laterali e lungo il bordo inferiore. Tagliare via gli angoli, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare.
3. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le cuciture a principessa sul dietro (cucire il dietro centrale al dietro laterale), stirare la cucitura aperta.
4. Cucire le pinces sui davanti centrali, stirare le parti interiori verso l'alto. Cucire la cucitura a principessa destra sul davanti (cucire il davanti laterale al davanti centrale), stirare la cucitura aperta.

5. Cucire la cucitura a principessa sul davanti sinistro (cucire il davanti laterale al davanti centrale), stirare la cucitura aperta. Fare e imbastire le pieghe sul davanti inferiore sinistro. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare aperti i margini di cucitura.
6. Appuntare il davanti decorativo alla fodera lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi superiore e inferiore. Intagliare i margini di cucitura, rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare. Appuntare il pezzo decorativo sul davanti destro e imbastire insieme lungo il bordo della spalla, lungo il bordo laterale e lungo lo scalfio.
7. Cucire e aprire in piano le cuciture delle spalle e laterali della parte superiore, inserendo la tracolla nella cucitura laterale sinistra.
8. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore e cucire gli angoli e il bordo esterno. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Tagliare via gli angoli, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
9. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Posizionare i paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo centrale davanti, piegando via la pezzo decorativa. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto. Tagliare via gli angoli. Impunturare il margine di cucitura lungo il bordo davanti centrale: sulla paramontura del davanti centrale lungo la chiusura, e sul davanti lungo la parte che viene ripiegata via. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto, raddrizzare le cuciture.
10. Cucire il colletto inferiore nello scollo del capo, cucire il colletto superiore nel bordo dello scollo della paramontura dello scollo del dietro e nel bordo dello scollo della paramontura centrale del davanti. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura del colletto e imbastirli insieme vicino alle cuciture.
11. Cucire la cucitura del gomito sulla manica, stirare aperti i margini di cucitura. Stirare l'orlo della manica. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatore, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica. Cucire spalline.
12. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche, lasciando un'apertura per il rovesciamento nella cucitura anteriore della manica destra. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alla paramontura dello scollo del dietro. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Girare la giacca al diritto attraverso l'apertura nella cucitura. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.
13. Piegare verso l'interno i margini di cucitura dei lati più corti della cintura, inserire il bordo della pezzo decorativa nella cintura e impunturare, collegando le pezzi.
14. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro. Cucire i bottoni decorativi sul davanti destro. Fare l'asola interna sul davanti sinistro, cucire il bottone interno.

DISEGNO TECNICO:

