

## Cappotto - Cartamodello #2759

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo della manica - 3 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti superiore - 2 pezzi
3. Davanti inferiore - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi
5. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

La fodera del dietro viene tagliata utilizzando le pezzi del cartamodello per il tessuto principale, tranne la larghezza della paramontura dello scollo del dietro.

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo al margine di cucitura della tasca.
2. Cucire la fodera della tasca al davanti superiore e al davanti inferiore. Soprefilare e stirare verso il basso. Appuntare i davanti lato diritto contro lato diritto e cucire le pezze insieme dal bordo del davanti centrale alla marca dell'entrata della tasca e dalla marca dell'entrata della tasca fino alla cucitura laterale. Cucire insieme i sacchetti delle tasche.
3. Cucire cuciture delle spalle. Stirare aperta la cucitura.
4. Cucire le maniche agli scalfi. Stirare aperta la cucitura. Cucire le cuciture laterali e le cuciture delle maniche. Stirare le cuciture verso il dietro.
5. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture davanti centrali sul pezzo principale lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo del davanti centrale, lo scollo e il bordo inferiore. Tagliare via gli angoli, piegare le paramonture dei davanti centrali e la paramontura dello scollo sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.
6. Cucire insieme i pezzi della fodera nello stesso modo in cui ha cucito i pezzi del tessuto principale, lasciando un'apertura nella cucitura sinistra della manica. Cucire la fodera alla paramontura e alle paramonture centrali del davanti. Rivoltare il capo sul diritto, raddrizzare le cuciture. Cucire la paramontura alle cuciture delle spalle a mano.
7. Marcare l'orlo, piegare all'interno e stirare. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.

**DISEGNO TECNICO:**

