

Camicetta Con Colletto Decorativo - Cartamodello #2761

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 7 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Colletto — 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi
6. Polsino - 4 pezzi

7. Linguetta - 2 pezzi
8. Linguetta della manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi
4. Linguetta - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare la cucitura e stirare verso sinistra.
3. Cucire le pinces sul davanti. Stirare le parti interiori verso l'alto.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Stirare linguetta del davanti rovescio contro rovescio lungo la linea marcata della piega. Sorfilare i bordi più lunghi. Cucire la linguetta al davanti dallo scollo fino alla marca superiore.
6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire superiore e laterale bordi. La zona retta rimane non cucita. Sorfilare la parte dritta del colletto. Cortare i margini di cucitura, intagliare le curve, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato dritto contro lato dritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul dritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore. Cucire il dietro inferiore sinistro al dietro inferiore destro.
7. Cucitura dell'apertura: Tagliare la manica lungo la linea marcata, incidendo l'angolo nella parte superiore dell'apertura. Tagliare una paramontura per l'apertura, la cui lunghezza deve essere uguale alla lunghezza dell'apertura, la cui larghezza deve essere pari a 2.8 cm. Piegare la paramontura a metà per lungo rovescio contro rovescio e stirare. Piegare i bordi più lunghi verso il centro e stirare. Cucire la paramontura all'apertura sulla manica (quella più vicina al dietro) . Piegare la linguetta a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire l'angolo fino al segno perpendicolare. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla linea di cucitura, incidere il margine di cucitura vicino alla fine della linea di cucitura. Girare la linguetta al dritto, stirare e impunturare a 0.1 cm lungo la linea di piega dal basso fino al segno perpendicolare. Appuntare la patta alla manica, dritto contro dritto, e cucire il bordo interno lungo la linea segnata. Tagliare la manica perpendicolarmente vicino alla fine della linea di cucitura, dall'apertura fino alla linea di cucitura. Piegare la linguetta sul lato destro, piegare verso l'interno il bordo aperto e cucire. Far combaciare la linguetta con la linea

marcata sulla manica e impunturare l'angolo superiore intorno all'angolo e fino alla tacca perpendicolare.

8. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Realizzare e imbastire una piega sul bordo inferiore della manica.

9. Appuntare i polsini insieme, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali e i bordi inferiori. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli. Rivoltare il pezzo sul dritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

10. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.

11. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

DISEGNO TECNICO:

