

## Camicetta Con Davanti Decorativo - Cartamodello #2766

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo, cerniera nascosta, 2 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
3. Sinistra davanti - 1 pezzo
4. Destro davanti - 1 pezzo
5. Collo alto - 2 pezzi

6. Manica - 2 pezzi
7. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 2 pezzi
2. Polsino - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle pezze menzionate e alle parementure centrali senza cuciture del davanti.
2. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire il bordo superiore. Intagliare le curve, girare il collo alto al dritto, raddrizzare e stirare. Sorfilare il bordo inferiore del collo alto interno.
3. Sorfilare i bordi esterni delle paramonture centrali fuse sui davanti. Stirare paramonture del centro davanti sul rovescio. Appuntare il davanti sinistro sul davanti destro e imbastire insieme lungo il bordo dello scollo e lungo il bordo della spalla.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
5. Sorfilare i bordi centrali dei carré del dietro. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso collo alto. Cucire la cerniera, iniziando dal bordo superiore del collo alto, piegando via il colletto alto interno. Piegare verso l'interno i margini di cucitura più corti del collo alto interno e cucirli al nastro della cerniera. Impuntare il collo interno nella cucitura del collo esterno.
6. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare margini di cucitura verso il basso, sorfilare.
7. Cucire le maniche al capo, stirare i margini di cucitura verso la manica e sorfilare.
6. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche e laterali bordi. Cucire la cucitura laterale, e continuare a cucire la cucitura della manica fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Realizzare e imbastire le pieghe lungo il bordo inferiore della manica.
7. Appuntare i polsini insieme, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul dritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Fare le asole sui polsini, cucire i bottoni.

**DISEGNO TECNICO:**

