

Bluse Mit Volants An Den Ärmeln - Schnittmuster #2764

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Oberer Ärmel - 2 Stück
4. Mittelärmel 1 - 2 Stück
5. Mittelärmel 2 - 2 Stück
6. Unterer Ärmel 2 Stück

- 7. Manschette - 2 Stück
- 8. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Manschette - 2 Stück
- 2. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher am Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und entlang der Oberkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, stehkragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Die Unterkante des inneren Stehkragens versäubern.
5. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehkragen.
6. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss von der Oberkante des Stehkragens aus einnähen, dabei den inneren Stehkragen nach außen klappen. Die kürzeren Nahtzugaben des inneren Stehkragens nach innen klappen und an das Reißverschlussband nähen. Den Innenkragen in die Naht des Außenkragens einsteppen.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Naht am oberen Ärmel nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Naht des Mittelärmels 1 nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Mittleren Ärmel 1 an Oberärmel nähen, die naht bügeln, versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des mittleren Ärmels 1 nähen und Raffungen machen.
9. Die Naht des Mittelärmels 2 nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Den mittleren Ärmel 2 an den mittleren Ärmel 1 nähen, die naht bügeln, versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des mittleren Ärmels 2 nähen und Raffungen machen.
10. Die Naht des unteren Ärmels nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Den unteren Ärmel an den mittleren Ärmel 2 nähen, die naht bügeln, versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Unterärmels nähen und Raffungen machen.
11. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, versäubern und bügeln.

12. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen, versäubern und bügeln.
13. Falten Sie den Ärmel, indem Sie ihn entlang der markierten Linien nach innen falten. Von links entlang der Ärmelnaht und zusätzlich mit mehreren verdeckten Stichen in der Ärmelmitte fixieren.
14. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

