

## Vestido Con Volantes - Patrón de costura #2771

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 10 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Volante - 2 piezas
6. Manga - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

8. Vista frontal central - 2 piezas
9. Puño - 2 piezas
10. Cuello - 2 piezas
11. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Puño - 2 piezas
4. Cuello - 1 pieza
5. Collar del soporte - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser los bordes de los hombros de la espalda central y el delantero central. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
3. Coser la costura del hombro de las piezas laterales. Rematar y planchar hacia atrás.
4. Rematar el borde exterior del volante, doblar por dentro y pespuntear. También puedes terminar el borde con cinta al bies o dobladillo enrollado; en este caso, recorta el margen de costura
5. Coser las costuras princesa por delante y por detrás de forma continua, insertar margen de costura del volante. Rematar costura y planchar hacia el centro.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello en el escote.
8. Cose las costuras de los hombros de las vistas del escote trasero y de las vistas del centro delantero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Prender con alfileres la vista y la vista delantera en el lado derecho de la prenda y coser escote y borde frontal central. Hacer cortes en los márgenes de costura, plegar vistas y vistas delantero centrales por el lado revés y planchar las costuras. Coser la vista a los hombros a mano.
9. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde arriba hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura abierta. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.2 cm

desde el borde. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.

10. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños.

11. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

12. Rematar el borde inferior de la prenda, doblar por dentro y respuntear.

13. Coser botones y hacer ojales.

### **Dibujo técnico:**

