

Abito Con Balze - Cartamodello #2771

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 10 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Volant - 2 pezzi
6. Manica - 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
8. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
9. Polsino - 2 pezzi
10. Colletto - 2 pezzi
11. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Polsino - 2 pezzi
4. Colletto - 1 pezzo
5. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i bordi delle spalle del dietro centrale e del davanti centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
3. Cucire la cucitura della spalla delle parti laterali. Sorfilare e stirare verso il dietro.
4. Sorfilare il bordo esterno del volante, piegare verso l'interno e impunturare. Può anche rifinire il bordo con sbieco o con baby hem, in questo caso cortare i margini
5. Cucire le cuciture a principessa sul davanti e sul dietro in modo continuo, inserendo il margine di cucitura del volante. Sorfilare la cucitura e stirare verso il centro.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato dritto contro lato dritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Rivoltare il colletto finito sul dritto e stirare. Cucire il colletto nello scollo.
8. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo del dietro e delle paramonture del davanti centrale, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura e la paramontura centrale del davanti sul lato dritto del capo e cucire lo scollo e bordo centrale davanti. Intagliare i margini di cucitura, piegare paramonture e paramonture del centro davanti sul rovescio e stirare le cuciture. Cucire la paramontura alle cuciture delle spalle a mano.

9. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dall'alto fino alla marcatura

per l'apertura. Stirare aperta la cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.2 cm dal bordo. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.

10. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

11. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, piegare verso l'interno e impunturare.

13. Cucire i bottoni e fare le asole.

DISEGNO TECNICO:

