

Bluse Mit Volants - Schnittmuster #2768

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; elastischer Faden; 7 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 1 Stück
2. Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Rückenvolant - 1 Stück am Falz
4. Vorderpasse - 2 Stück
5. Vorderteil - 2 Stück
6. Vorderer Volant - 2 Stück

7. Leiste - 2 Stück
8. Ärmel - 2 Stück
9. Stehkragen - 2 Stück
10. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste — 2 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Schulternähte auf Passen nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Schulternähte der Hauptteile nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schulterkanten der Volants nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Unterkante des Volants versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Sie können sie auch mit einem schmalen Saum abschließen. Schneiden Sie in diesem Fall die Nahtzugabe ab. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des Volants nähen und Raffungen machen.
5. Die Passe an das Hauptteil nähen, dabei den Volant zwischen die Teile stecken. Bügeln nach oben und versäubern.
6. Die Außenkante der Knopfleiste an die Vorderseite nähen, die Nahtzugaben auf die Knopfleiste bügeln. Falten knopfleiste auf die rechte Seite gemäß markierter Linie der vorderen Mittelbesätze und obere ecke nähen. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden, die Knopfleiste auf die rechte Seite falten, glätten, bügeln. Die Nahtzugabe an der Innenseite der Knopfleiste umlegen und absteppen in Naht.
7. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkanten nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Oberen Stehkragen in Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang der unteren Kante nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
10. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren links auf links und bügeln. Stichlinien mit elastischem Faden entlang der Markierungen nähen. Die Manschette an den Ärmel

nähen, dabei leicht dehnen.

11. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.

12. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe auf der linken seite annähen.

Technische Zeichnung:

