

## Blusa Con Volantes - Patrón de costura #2768

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; hilo elástico; 7 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Canesú trasero - 1 pieza
2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Volante trasero - 1 pieza en pliegue
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Delantero - 2 piezas
6. Volante delantero - 2 piezas

7. Tapeta - 2 piezas
8. Manga - 2 piezas
9. Collar del soporte - 2 piezas
10. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta — 2 piezas
2. Collar del soporte - 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.
3. Coser las costuras de los hombros en los canesús, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las costuras de los hombros de las piezas principales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Coser los bordes de los hombros de los volantes, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Rematar el borde inferior del volante, planchar sobre el revés y respuntar. También puede terminarlos con un dobladillo de bebé, en este caso, recorte el margen de costura. Cosa una puntada recta y ancha a lo largo del borde superior del volante y hacer fruncidos.
5. Coser el canesú a la pieza principal, insertando el volante entre las piezas. Planchar hacia arriba y rematar.
6. Coser el borde exterior de la tapeta al delantero, planchar los márgenes de costura en la tapeta. Doblar tapeta hacia el lado derecho según la línea marcada de las vistas frontales centrales y coser la esquina superior. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda, doblar la tapeta sobre el lado derecho, enderezar, planchar. Girar por debajo del margen de costura del lado interior de la tapeta y respuntar en la costura.
7. Sujetar los collares con alfileres, con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Coser el cuello alto superior en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y respuntar en la costura del cuello alto superior.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
10. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo por el revés y planchar. Coser líneas de puntada con hilo elástico a lo largo de las marcas. Coser el puño a la manga,

estirándolo ligeramente.

11. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.

12. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo.

### Dibujo técnico:

